



GANGUIL DE 800 m³ DE CÁNTARA

ARMADOR: FCC CONSTRUCCION S.A.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Eslora total	57,50 m.
Eslora entre pp.	55,50 m.
Manga de trazado	11,20 m.
Puntal a cubierta ppal	3,85 m.
Calado francobordo	3,05 m.
Calado	3,45 m.

TRIPULACIÓN 5 personas

CLASIFICACIÓN

BV* I Hull+ Split hull hopper unit coastal waters unrestricted navigation in unloaded condition dredging within 8 miles form shore communications: Area A 3

CAPACIDADES

Cántara	800 m ³
Lastret	84,20 m ³
Diesel oil	47,05 m ³
Agua dulce	9,50 m ³

PROPULSIÓN

Principal	2 X SCHOTTEL CAT 3412 DITA (172 Kw)
A proa	SCHOTTEL bow Jet SPJ57RD CAT 3306 DITA (172Kw)

MOTORES AUXILIARES

2 X DEUTZ DITER TD-22916 (2X65 Kw)



FREIRE
SHIPYARD

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

