



BUQUE PORTACONTENEDOR 5700 T.P.M.

ARMADOR: Carisbrooke Shipping

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total	99,60 m.
Eslora pp	94,50 m.
Manga	14,50 m.
Puntal cubierta principal	7,35 m.
Calado	6,30 m.

CAPACIDADES

Capacidad de bodegas	7.081,4 m ³
Capacidad H.F.O. en tanques	206,20 m ³
Gas-oil en tanques	50,5 m ³
Agua dulce en tanques	48,40 m ³

DOTACIÓN

8 tripulantes

POTENCIA Y VELOCIDAD

Motores principal	1980 kW
Grupos electrógenos principales	136 kW
Alternador de cola	312 kW
Grupo de puerto	136 kW
Hélice transversal	250 kW

Velocidad en pruebas 13,00 nudos

CLASIFICACIÓN

BV: I ✕ Hull · Mach, AUT-UMS GENRAL GARGO SHIP / HEAVY CARGO, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF CONTAINERS, UNRESTRICTED NAVIGATION, STRENGTH BOTTOM IN WATER SURVEY, MON SHAFT



FREIRE
SHIPYARD

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

