

# FREIRE NC-644 / 645

*Capitaine Albert Ruault / RM Thomas*



## 40 T. ASD REMOLCADOR MULTIPROPÓSITO

ARMADOR: Societe de Remorquage Louis Thomas & Cie.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total	24.99 m.
Eslora flotación	22.33 m.
Eslora pp.	23.35 m.
Manga	9.50 m.
Puntal	4.70 m.
Calado	3.50 m.
Tiro en pruebas	43 T.

### CAPACIDADES

D.O.	80.00 m <sup>3</sup>
Agua dulce	25.0 m <sup>3</sup>
Aceite	3.50 m <sup>3</sup>

### POTENCIA Y VELOCIDAD

M. Principal	2 x 1280 kW Mitsubishi S16R MPTK at 1650 rpm
P. Generación	2 x 85 kW Mitsubishi 6D16T at 1500 rpm
Velocidad	12.70 Knots
Propulsores	2 x Ulstein Aquamaster Azimuth Thruster US 155 FP

### HABILITACIÓN

4 hombres

### FIFI

Monitor de agua/espuma de 1000 m<sup>3</sup>/h

### CLASIFICACIÓN

BV: I ✕ Hull · Mach, Tug, Unrestricted navigation



**FREIRE**  
SHIPYARD

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS  
Certification

