

FREIRE NC-646 / 647



50 T. ASD REMOLCADOR MULTIPROPÓSITO

ARMADOR: Societe de Remorquage Louis Thomas & Cie.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Eslora total	24,99 m.
Eslora flotación	22,33 m.
Eslora pp.	23,35 m.
Manga	9,50 m.
Puntal	4,70 m.
Calado	3,50 m.
Bollard Pull en pruebas	50 T.

CAPACIDADES

D.O.	69,90 m ³
Agua dulce	15,40 m ³
Aceite	1,70 m ³
Aceite hidráulico	2,90 m ³

POTENCIA Y VELOCIDAD

M. Principal	2 x 1440 kW Mitsubishi S16R MPTK a 1650 rpm
P. Generación	2 x 85 kW Mitsubishi 6D16T a 1500 rpm
Velocidad	12.70 nudos
Propulsores	2 x Ulstein Aquamaster Azimuth Thruster US 205 FP

TRIPULACION 8 hombres

FIFI

Dos monitores, uno de 1200 m³/h y otro de 600 m³/h

CLASIFICACION

BV: I ✕ Hull · Mach, Tug, Unrestricted navigation



FREIRE
SHIPYARD

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

