

FREIRE NC-654 / 655



REMOLCADOR PUERTO/ESCOLTA DE 80 T.

ARMADOR: Svitzer Marine Ltd.

CARACTERISTICAS

Eslora total	33,60 m.
Eslora línea de flotación	32,30 m.
Manga	14,50 m.
Puntal	4,70 m.
Calado sobre quilla	6,00 m.
Tiro	80 T avante

CAPACIDADES

Tanque D.O vol. neto	135,00 m ³
Agua dulce vol. neto	20,0 m ³
Tanque de aceite vol.neto	3,50 m ³

TRIPULACION

8 personas

POTENCIA Y VELOCIDAD

M. Principal	2 x 2200 kW a 1000 rpm
Generadores	2 x 390 kW a 1500 rpm
Velocidad	13,50 nudos
Hélices	2 x Hélices azimutales de paso controlable

CONTRA INCENDIOS

2400 m³/h

CLASIFICACION

LR: 100 A1"Escort Tug", FiFi Class1(2400m3/hr). ✕ LMC ✕
UMS ✕ UNRESTRICTED



FREIRE
SHIPYARD

OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

